



HALFAUTOMATISCH LASSEN MIG / MAG

OMSCHRIJVING	AMP	AANSLUIT SPANNING
COMPACTE HALFAUTOMAAT MET INGEBOUWDE DRAADAANVOER	150,200	1x230V
LUCHTGEKOELDE HALFAUTOMAAT MET LOSSE DRAADAANVOERKAST	300,400	3x230V / 400V
LUCHTGEKOELDE HALFAUTOMAAT MET LOSSE DRAADAANVOERKAST PULSMIG	400	3x230V / 400V
WATERGEKOELDE HALFAUTOMAAT MET LOSSE DRAADAANVOERKAST	400,500	3x230V / 400V
WATERGEKOELDE HALFAUTOMAAT MET LOSSE DRAADAANVOERKAST PULSMIG	400	3x230V / 400V
WATERGEKOELDE HALFAUTOMAAT MET PUSH-PULL DRAADAANVOERKAST	500	3x230V / 400V
WATERGEKOELDE HALFAUTOMAAT MET LOSSE DRAADAANVOERKAST	600	3x230V / 400V
ZWARE INDUSTRIËLE HALFAUTOMAAT MET DUBBELE DRAADAANVOERKAST	400,600,800	3x230V / 400V
INDUSTRIËLE INVERTER MET VOORGEPROGrameerde DRAADAANVOERKAST	350,450,600	3x230V / 400V
TOEBEHOREN		
AARDKABEL 5 meter		
AARDKABEL 25 meter		
TUSSENPAKKET 15 meter LUCHTGEKOELD		
TUSSENPAKKET 25 meter WATERGEKOELD		

Gasontspanners worden standaard meegeleverd

